

URL FILTERING

Celem tego dokumentu jest przedstawienie krok po kroku zmiany konfiguracji urządzenia NETASQ w celu instalacji rozszerzonej klasyfikacji URL odpowiadającej na potrzeby rynku polskiego. Klasyfikacja rozszerzona będzie działać ze wszystkimi modelami urządzeń z firmware 8.x i 9.x. W przypadku pytań prosimy o kontakt na pomoc@netasq.pl.

Procedura instalacji

1. Wyłącz aktualnie używaną klasyfikację lub przełącz filtrowanie URL w tryb PASS ALL.
2. Dodaj do bazy obiekt typu host o nazwie: **update.netasq.pl** i adresie IP: **91.201.154.218**.
Type obiektu *DYNAMICZNY*.
3. Podłącz się do urządzenia przez SSH (klient PUTTY lub WinSCP).
4. Modyfikuj plik konfiguracyjny **autoupdate** wskazując na serwer aktualizacji dla URL FILTERING na *update.netasq.pl*. Możesz to zrobić przy wykorzystaniu edytora *joe*:

```
> joe /usr/Firewall/ConfigFiles/autoupdate
```

```
[URLFiltering]
URL=http://update.netasq.pl/1
State=1
Retries=3
Period=1d
Secure=0
RollbackOnFail=0
Start=21:00
Proxy=
ProxyPort=
```

Zapis zmian w edytorze joe: **CTRL + k + x**

5. Następnie wywołaj polecenie:

```
> autoupdate -f -t URLFiltering
```

Nastąpi automatyczne pobieranie nowej klasyfikacji URL. W kolejnym kroku możesz rozpocząć konfigurację URL FILTERING w oparciu o nowe kategorie.